

<acqinfo> Informations sur les modalités d'entrée

Description :

Élément sur la provenance directe des unités documentaires en cours de description et les circonstances de leur entrée. Il inclut les dons, legs, donations, transferts, achats, dations, dépôts...

Après l'ouverture d'un élément Paragraphe <p> dans l'élément <acqinfo>, on peut utiliser des sous-éléments facultatifs pour baliser séparément des informations courantes sur les modalités d'entrée telles que l'identification de la personne physique ou morale à l'origine de l'entrée avec les éléments Nom de personne <persname> ou Nom de collectivité <corpname>, la date d'entrée avec l'élément Date <date> ou le numéro d'entrée avec l'élément Numéro <num>. On peut aussi utiliser l'élément Adresse <address> et éventuellement son attribut AUDIENCE avec la valeur "internal" (réservé), si cette dernière information est réservée au personnel autorisé. Il est à noter que le numéro d'entrée peut également servir d'élément Identifiant de l'unité documentaire <unitid> et être encodé comme tel dans un élément Identification et description <did>.

L'élément Documents séparés <separatedmaterial> peut être utilisé pour des informations détaillées sur des pièces de même provenance extraites physiquement des unités documentaires en cours de description.

L'élément Historique de la conservation <custodhist> peut être utilisé pour décrire les changements de propriété des unités documentaires avant la présente entrée.

Dans la version 1.0 de l'EAD, l'élément Informations sur les modalités d'entrée <acqinfo> était un sous-élément de l'élément Informations de gestion <admininfo>, déprécié dans l'EAD 2002 (voir Annexe B). Dans la présente version, il peut être utilisé seul ou être placé à l'intérieur de l'élément Groupe d'éléments de description <descgrp>.

L'élément <acqinfo> est comparable à l'élément 3.2.4 d'ISAD(G), à la zone 541 de MARC21 et à la sous-zone 317\$a d'UNIMARC.

Peut contenir :

acqinfo, address, blockquote, chronlist, head, list, note, p, table

Peut être contenu dans :

acqinfo, archdesc, archdescgrp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07; c08, c09, c10, c11, c12, custodhist, descgrp

Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID

Exemples :

1.

<acqinfo>

```
<head>Modalités d'entrée</head>
```

```
<p>Le fonds est entré en trois fois.</p>
```

```
<p>La première série de documents (mss. 4828 à 4831) est un don de Jacques-Émile Blanche en 1939, complété par un legs (1942). La deuxième série (mss. 6280 à 6282) provient du legs. La troisième série (mss. 7027 à 7107) est un don de Georges Mévil-Blanche, neveu et fils adoptif de Jacques-Émile Blanche, don n°140434 du
```

4 janvier 1977.</p>

</acqinfo>

2.

<acqinfo>

<p>(Achat<date>1980</date>.)</p>

</acqinfo>

3.

<acqinfo>

<head>Modalités d'entrée</head>

<p>Don n°142 636 :</p>

<p>L'essentiel du fonds (mss. 7133-7171) a été donné en 1971 à la Bibliothèque de l'Institut de France par les héritiers de Jérôme Carcopino après son décès, conformément à ses volontés.</p>

<p>D 169806 :</p>

<p>Le manuscrit 7678 est formé de lettres données à la Bibliothèque de l'Institut en 1995 par Madame Sabine Bricard-Carcopino, fille de Jérôme Carcopino.</p>

</acqinfo>