

<change> Modification

Description :

Élément facultatif de l'élément Description des révisions <revisiondesc> lui-même contenu dans l'élément En-tête EAD <eadheader>. On l'utilise pour une brève description d'une mise à jour apportée à une instance EAD. On doit y faire mention d'ajouts à un instrument de recherche ou de modifications importantes de l'encodage (ne pas l'utiliser pour quelques corrections d'erreurs typographiques). L'élément Modification <change> prend modèle sur un élément de l'En-tête de la DTD TEI (Text Encoding Initiative). La TEI recommande de consigner et numéroter les révisions en ordre chronologique inverse, en mettant en premier l'élément <change> le plus récent.

Lorsque les modifications apportées à un instrument de recherche sont assez importantes pour constituer une nouvelle version qui remplace les versions précédentes, on utilise l'élément Edition <edition>.

Peut contenir :

date, item

Peut être contenu dans :

revisiondesc

Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID

Exemple :

```
<revisiondesc>
<change>
<date>août 2002</date>
<item>L'inventaire du supplément (400AP/222) réalisé par Nadine Gastaldi,
conservateur, en 1991, a été encodé à la suite de l'état sommaire. Des
modifications ont été apportées : normalisation des libellés des cotes ;
intégration dans le texte de certains éléments de note. </item>
</change>
<change>
<date normal="20011219">19 décembre 2001</date>
<item>La première version a été livrée au CHAN ainsi qu'au groupe RLG par la
société AJLSM (info@ajlsm.com).</item>
</change>
</revisiondesc>
```