

<emph> Mise en valeur

Description :

Élément de mise en forme pour baliser des mots ou des phrases que l'on désire distinguer typographiquement. On utilise l'attribut RENDER pour spécifier le genre de mise en valeur, par exemple, gras ou italique.

Pour présenter systématiquement tout le contenu d'un élément en italique ou sous une autre forme, on utilise les fonctions d'une feuille de style au lieu de l'élément <emph>.

Peut contenir :

#PCDATA, abbr, archref, bibref, emph, expan, extptr, extref, lb, linkgrp, ptr, ref, title

Peut être contenu dans :

abstract, addressline, archref, author, bibref, bibseries, container, corpname, creation, date, descrules, dimensions, edition, emph, entry, event, extent, extref, extrefloc, famname, function, genreform, geogname, head, head01, head02, imprint, item, label, langmaterial, language, langusage, legalstatus, materialspec, name, num, occupation, origination, p, persname, physdesc, physfacet, physloc, publisher, ref, refloc, repository, runner, sponsor, subarea, subject, subtitle, title, titleproper, unitdate, unitid, unittitle

Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID
RENDER	#IMPLIED, altrender, bold, bolddoublequote, bolditalic, boldsinglequote, boldsmcaps, boldunderline, doublequote, italic, nonproport, singlequote, smcaps, sub, super, underline

Exemple :

```
<did>
<unittitle>"Le général Bonaparte et le Premier Consul à Louis Bonaparte, à
Hortense de Beauharnais et à Hortense
Bonaparte.<unitdate>1795-1803</unitdate>. L'empereur Napoléon I<emph
render="super">er</emph> au roi Louis, à la princesse et à la reine Hortense.
<unitdate>1804-1815</unitdate> "</unittitle>
<physdesc>Un volume plein maroquin noir.</physdesc>
</did>
```