

## <langusage> Langue utilisée

### Description :

Sous-élément facultatif de l'élément Description du profil <profiledesc> lui-même contenu dans l'élément En-tête EAD <eadheader>. L'élément Langue utilisée <langusage> renseigne sur les langues, langages spécialisés et dialectes utilisés dans l'instrument de recherche encodé. On peut soit identifier chaque langue dans un élément séparé <language>, soit ne mentionner que la langue prédominante.

L'élément <langusage> prend modèle sur un élément de la DTD TEI (Text Encoding Initiative).

### Peut contenir :

#PCDATA, abbr, archref, bibref, emph, expan, extptr, extref, language, lb, linkgrp, ptr, ref, title

### Peut être contenu dans :

profiledesc

### Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID

### Exemple :

```
<eadheader countryencoding="3166-1" dateencoding="iso8601"
langencoding="iso639-2b">
<eadid>[...]</eadid>
<filedesc><titlestmt><titleproper>[...]</titleproper></titlestmt></filedesc>
<profiledesc>
<langusage>Catalogue rédigé en deux langues, <language
langcode="fre">français</language> et <language
langcode="eng">anglais</langusage>
</profiledesc>
</eadheader>
```