

## <ptr> Pointeur

### Description :

Élément vide de lien interne qui utilise des attributs pour permettre la navigation au sein d'un même instrument de recherche. À la différence de l'élément Référence <ref>, l'élément Pointeur <ptr> ne peut pas contenir du texte ou des sous-éléments pour décrire l'objet référencé.

Ne pas confondre avec l'élément Pointeur étendu <extptr> qui est utilisé pour relier une instance EAD à un objet électronique externe ne faisant pas partie des documents décrits.

Voir aussi les éléments de lien apparentés Pointeur étendu <extptr>, Localisation de pointeur étendu <extptrloc>, Référence étendue <extref>, Localisation de référence étendue <extrefloc>, Groupe de liens <linkgrp>, Groupe de pointeurs <ptrgrp>, Localisation de pointeur <ptrloc>, Référence <ref> et Localisation de référence <refloc>.

Même si la version 1.0 de XML Linking Language (XLink) sur laquelle reposent les éléments de liens en EAD est stable, les exemples de son utilisation en EAD restent des hypothèses non testées sur de réelles applications supportant XLink. Il est fortement conseillé à ceux qui souhaitent utiliser XLink de consulter les spécifications disponibles en ligne à l'adresse <<http://www.w3.org/TR/xlink/>>.

### Peut contenir :

EMPTY<sup>1</sup>

### Peut être contenu dans :

abstract, addressline, archref, author, bibref, bibseries, container, corpname, creation, date, descrules, dimensions, edition, emph, entry, event, extent, extref, extrefloc, famname, function, genreform, geogname, head, head01, head02, imprint, indexentry, item, label, langmaterial, language, langusage, legalstatus, materialspec, name, num, occupation, origination, p, persname, physdesc, physfacet, physloc, ptrgrp, publisher, ref, refloc, repository, runner, sponsor, subarea, subject, subtitle, title, titleproper, unitdate, unitid, unittitle

### Attributs :

ACTUATE	#IMPLIED, onload, onrequest, actuateother, actuateneone
ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
ARCROLE	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
HREF	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID
LINKTYPE	#FIXED, simple, simple
ROLE	#IMPLIED, CDATA
SHOW	#IMPLIED, new, replace, embed, showother, shownone
TARGET	#IMPLIED, IDREF
TITLE	#IMPLIED, CDATA
XPOINTER	#IMPLIED, CDATA

---

<sup>1</sup> Signifie que l'élément ne contient ni autre élément ni contenu textuel.