

<unitdate> Date de l'unité documentaire

Description :

Élément indiquant l'année, mois ou jour de production de l'unité documentaire décrite. L'élément Date de l'unité documentaire <unitdate> peut se présenter sous la forme textuelle ou numérique d'une date unique ou d'une tranche chronologique. Sous-élément important de l'élément Identification et description <did>, l'élément <unitdate> n'est utilisé que pour baliser les dates de production de l'unité documentaire décrite ou tout autre date utile dans l'instrument de recherche encodé. Ne pas le confondre avec l'élément Date <date>, utilisé pour encoder toutes les autres dates.

Une forme numérique normalisée de la date (AAAAMMJJ, etc.) peut être spécifiée avec l'attribut NORMAL pour faciliter la comparaison informatique des dates à des fins de recherche. On peut utiliser l'attribut TYPE pour indiquer si l'élément <unitdate> représente des dates extrêmes ou des dates prépondérantes. On peut utiliser l'attribut CERTAINTY pour indiquer si la date a été restituée ou estimée approximativement. On peut utiliser l'attribut DATECHAR pour une expression caractérisant la nature des dates, telle que "création" ou "collecte". L'attribut CALENDAR, qui a "gregorian" (grégorien) comme valeur par défaut, spécifie le calendrier dont découle la date. La valeur "ce" (ère commune ou ère chrétienne) est la valeur par défaut de l'attribut ERA.

L'élément <unitdate> peut être emboîté dans l'élément Intitulé de l'unité documentaire <unittitle> ou utilisé indépendamment.

Cet élément est comparable à l'élément 3.1.3 d'ISAD(G), aux sous-zones 245\$f (dates extrêmes), 245\$g (dates prépondérantes) et 260\$c de MARC21, et à la sous-zone 210\$d d'UNIMARC.

Peut contenir :

#PCDATA, abbr, archref, bibref, emph, expan, extptr, extref, lb, linkgrp, ptr, ref, title

Peut être contenu dans :

archref, did, entry, event, extref, extrefloc, item, label, p, ref, refloc, unittitle

Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
CALENDAR	gregorian, NMTOKEN
CERTAINTY	#IMPLIED, CDATA
DATECHAR	#IMPLIED, CDATA
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ERA	ce, NMTOKEN
ID	#IMPLIED, ID
LABEL	#IMPLIED, CDATA
NORMAL	#IMPLIED, CDATA
TYPE	#IMPLIED, bulk, inclusive

Exemples :

1.

```
<did>
<unitid>1 M 1-21</unitid>
<unittitle>Ministère de l'Intérieur<unitdate>an VIII-1908</unitdate>
</unittitle>
</did>
```

2.

```
<did>
<unitid type="registre">3</unitid>
<unittitle>
<unitdate>Vendémiaire-30 fructidor an XI</unitdate>
</unittitle>
</did>
```

3.

```
<c04>
<did>
<unittitle>
<unitdate>1950-1961</unitdate>
</unittitle>
</did>
</c04>
```

4.

```
<did>
<unitid>513AP/1 à 513AP/8</unitid>
<unittitle>Documents communs à toutes les seigneuries.</unittitle>
<unitdate type="inclusive">1478-1785</unitdate>
</did>
```

5.

```
<did>
<unitid>Arabe 1231</unitid>
<unittitle>Muḥammad ibn Alī Ibn Bābūye<title type="titre translittéré"
rules="ISO 233-2">Ikmāl ad-dīn wa-itmām an-ni'ma fī itbāt al-ḡayba wa-kašf
al-ḥayra</title></unittitle>
<unitdate normal="16560620">1656 (20 juin)</unitdate>
<unitdate calendar="hégire">Copie achevée le 27 ša'bān 1066 de l'hégire (f.
196v)</unitdate>
</did>
```

6.

```
<did>
<unitid>NAF 18518</unitid>
<unittitle>Bibliothèque Nationale<title type="titre
forgé">Règlements</title></unittitle>
<unitdate>1796</unitdate>
<unitdate calendar="révolution française">Brumaire an V</unitdate>
</did>
```